

## PMI PE –Mauerwerkssperre

Als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Material	LDPE	
Dicke mit Prägung	0,35mm	
Gewicht	ca. 280g/m <sup>2</sup>	
Farbe	schwarz/graphit	
Reissfestigkeit	200N 5cm längs/160N 5cm quer	
Dehnung beim Riss	>300%	
Temperaturbest.	-50°C-+80°C	
Wasserdichtheit	keine Durchlässigkeit	
Rollenlänge	25m	
Rollenbreite <b>11,5 cm</b>	Fr. 9.95/Rolle	(10 Rollen/Sack)
<b>12,5 cm</b>	Fr. 10.60/Rolle	(10 Rollen/Sack)
<b>14,5 cm</b>	Fr. 12.30/Rolle	( 8 Rollen/Sack)
<b>17,5 cm</b>	Fr. 14.05/Rolle	( 6 Rollen/Sack)
<b>20,0 cm</b>	Fr. 16.70/Rolle	( 6 Rollen/Sack)

## Grundmauerschutzbahn von PMI

Typ	PMI-Standard Schwarz	PMI-Drain Schwarz
Technische Daten:		
Folienzusammensetzung	HDPE	HDPE
Druckfestigkeit	250 kN/m <sup>2</sup>	250 kN/m <sup>2</sup>
Noppenhöhe	ca. 8mm	ca. 8mm
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,5 l/m <sup>2</sup>	ca. 5,5 l/m <sup>2</sup>
Chemische Eigenschaften	<i>widerstandsfähig gegen Erdsäuren, anorganische Säuren und Wasser</i>	
Physiologische Eigenschaften	<i>Bakterien- und Pilzbeständig, trinkwasserunbedenklich</i>	
Temperatureinsatzbereich	-30° C bis + 80°C	-30°C bis +80°C
Rollenlänge	20m	15m
Rollenbreiten	1,5 / 2 / 2,4m	2m
Garantie	20 Jahre gegen Verrottung	
90g/m <sup>2</sup>		mit Vlies-PP
Preis:	Fr. 2.00/m <sup>2</sup>	Fr. 8.00/m <sup>2</sup>