

## **Rundprofil aus PE für Fugendichtung**

<b>Bezeichnung / Typ</b>	<b>Masse</b>	<b>CHF/ml</b>
Rundprofil – 13 für Fugenbreite 8-12mm	Rollenlänge 400ml	1.19
Rundprofil – 20 für Fugenbreite 12-18mm	Rollenlänge 150m	1.56
Rundprofil – 30 für Fugenbreite 18-28mm	2-Meterstangen	2.08

### **Liefereaufmachung**

Im Kleinspenderkarton, 30mm 2-Meterstangen

### **Produktebeschreibung**

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum, Dichte 30kg/m<sup>3</sup>

### **Anwendungsgebiet**

Hinterlüftung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtung etc.

### **Verarbeitungshinweise**

- Rundprofil komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen.
- Profil so weit in die Fuge einschieben, dass die vom Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension erreicht wird.
- Profil ohne Streckungen in die Fuge einbringen. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas stossen.

### **Bitte beachten**

Rundprofil PE nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da sonst die gasdichte Haut verletzt wird.