

PMI PE –Mauerwerkssperre

Als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Material	LDPE	
Dicke mit Prägung	0,35mm	
Gewicht	ca. 280g/m ²	
Farbe	schwarz/graphit	
Reissfestigkeit	200N 5cm längs/160N 5cm quer	
Dehnung beim Riss	>300%	
Temperaturbest.	-50°C-+80°C	
Wasserdichtheit	keine Durchlässigkeit	
Rollenlänge	25ml	
Rollenbreite 11,5 cm	Fr. 10.90/Rolle	(10 Rollen/Sack)
12,5 cm	Fr. 12.10/Rolle	(10 Rollen/Sack)
14,5 cm	Fr. 13.80/Rolle	(8 Rollen/Sack)
17,5 cm	Fr. 15.30/Rolle	(6 Rollen/Sack)
20,0 cm	Fr. 18.90/Rolle	(6 Rollen/Sack)

Grundmauerschutzbahn von PMI

Typ	PMI-Standard Schwarz	PMI-Drain Schwarz
Technische Daten:		
Folienzusammensetzung	HDPE	HDPE
Druckfestigkeit	250 kN/m ²	250 kN/m ²
Noppenhöhe	ca. 8mm	ca. 8mm
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,5 l/m ²	ca. 5,5 l/m ²
Chemische Eigenschaften	<i>widerstandsfähig gegen Erdsäuren, anorganische Säuren und Wasser</i>	
Physiologische Eigenschaften	<i>Bakterien- und Pilzbeständig, trinkwasserunbedenklich</i>	
Temperatureinsatzbereich	-30° C bis + 80°C	-30°C bis +80°C
Rollenlänge	20m	15m
Rollenbreiten	1,5 / 2 / 2,4m	2m
Garantie	20 Jahre gegen Verrottung	
90g/m ²		mit Vlies-PP
Preis:	Fr. 2.00/m ²	Fr. 5.50/m ²