

Rundprofil aus PE für Fugendichtung

Bezeichnung / Typ	Masse	CHF/ml
Rundprofil – 13 für Fugenbreite 8-12mm	Rollenlänge 400ml	1.19
Rundprofil – 20 für Fugenbreite 12-18mm	Rollenlänge 150m	1.56
Rundprofil – 30 für Fugenbreite 18-28mm	2-Meterstangen	2.13

Liefieraufmachung

Im Kleinspenderkarton, 30mm 2-Meterstangen

Produktebeschreibung

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum, Dichte 30kg/m³

Anwendungsgebiet

Hinterlüftung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtung etc.

Verarbeitungshinweise

- Rundprofil komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen.
- Profil so weit in die Fuge einschieben, dass die vom Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension erreicht wird.
- Profil ohne Streckungen in die Fuge einbringen. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas stossen.

Bitte beachten

Rundprofil PE nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da sonst die gasdichte Haut verletzt wird.