

Deformations-Dauergleitlager

Eigene Produktion (CH-Produkt)



- ↓ Zentrische Lastübertragung, linienförmig
- ← Aufnahme von Horizontalbewegungen
- ↻ Aufnahme von Winkelverdrehungen

Schnitt



Grundriss



Technische Werte

Typ	Zul. Belastung Gebrauchsniveau für das Lager kN/m ¹	Elastomer-Element in mm (BxH)	Einbaustärke in mm (H)	Zul. Drehwinkel (arc)	Zul. Horizontalbewegung in mm
ASD DGL 80	80	20 x 5	6	0.050 - 0.010	mindestens ± 15mm
ASD DGL 125	125	25 x 5	6		
ASD DGL 165	165	33 x 5	6		
ASD DGL 250	250	50 x 5	6		
ASD DGL 335	335	67 x 5	6		
ASD DGL 375	375	75 x 5	6		
ASD DGL 500	500	100 x 5	6		
ASD DGL 750	750	150 x 5	6		
ASD DGL 90 - 10	90	25 x 10	10	0.060 - 0.020	
ASD DGL 120 - 10	120	33 x 10	10		
ASD DGL 180 - 10	180	50 x 10	10		
ASD DGL 300 - 10	300	75 x 10	10		
ASD DGL 400 - 10	400	100 x 10	10		

Hinweis:

Die baustellenüblichen Bautoleranz-Werte sind in diesen technischen Angaben (Sicherheitsfaktor) schon beinhaltet.

Liefereaufmachung

- Lieferlänge 1.0 m
- Abmessungen Standardmauerwerks- sowie Sonderbreiten
- Verbindungssystem mechanisch wirkender Baulagerverschluss (Klettverschluss)

Sonderanfertigungen

Lager exzentrisch - Lager zentrisch - Radiuslager - Konsolenlager - Holzbalkenlager